


NH-D9DX i4 3U

Noctua NH-D9DX i4 3U D型塔式CPU散热器



NOCTUA的DX系列的散热器是解决英特尔至强处理器散热的一款高性能的，静音的优质散热器，已经成为广大用户的一贯选择。新的i4型号支持LGA2011(宽的ILM和窄的ILM)以及LGA1356和LGA1366至强处理器平台，新的D9型号比以前9cm的型号提供了更好的性能，同时兼容性也更好，由于采用了95x95mm的宽度，减少到110毫米的高度，NH-D9DX i4完全兼容于3U机箱，并且在LGA2011和LGA13XX宽的ILM上也不会延伸到内存插槽上，配有专业的SecuFirm2(tm)安装系统，并搭配了NOCTUA的工业级NT-H1高级散热膏，形成了一套给至强工作站和服务器散热的完整的优质散热器NH-D9DX i4 3U。

3U兼容性

这款NH-D9DX i4的高度仅为110mm，这使得他比以前兼容于4U的DX系列散热器足足少了15mm，这使得NH-D9DX i4也适合于3U机箱，非常适用于对于噪声敏感的3U应用领域，如音频或视频处理。

百分之百的内存兼容

其95*95mm的尺寸，使得NH-D9DX i4并不会延伸到LGA2011(宽ILM)，LGA1366和LGA1356的内存插槽上，这样用户可以完全使用内存组块，并保证其与拥有高散热片和风扇内存的百分之百兼容。

PWM支持和低噪声适配器

支持NH-D9DX i4的NF-A9 92mm风扇可以很方便的通过主板PWM控制自动调速设置。此外，还可以使用我们提供的低噪声适配器把风扇的转速从2000转降到1550转，以实现更安静的运行。

NF-A9 优质风扇

高度优化的NF-A9优质风扇功能NOCTUA专有的AAO框架，配合先进的空气动力学设计的措施，如流加速通道，这使得它能够进一步提高NOCTUA前任92mm型号的著名效率，并有助于NH-D9DX i4发挥出更优越的散热性能。

超强导热的Noctua NT-H1散热膏

Noctua屡获殊荣的散热膏，卓越的导热性能，简单易用，提供长期稳定的散热性能。

SecuFirm2(tm)安装系统

NOCTUA的SecuFirm2(tm)安装系统已成为与品质、安全性和易用性的代名词。支持Intel LGA2011(包括宽的和窄的ILM)，LGA1356和LGA1366至强平台上，SecuFirm2(tm)安装系统使NH-D9DX i4在目前所有的插槽中保持完美的接触压力和方便性。

6年质量保证

NOCTUA散热器是以它们追求完美的质量和优质的使用寿命闻名的。和所有NOCTUA风扇一样，NH-D9L的平均故障间隔时间超过150000个小时，并具有一个6年的质量保证期。

散热器规格

插槽兼容性	Intel LGA2011 (Square ILM & Narrow ILM), LGA1356, LGA1366 (with Xeon Backplate)
尺寸	110x95x95mm
装载NF-A9 PWM后尺寸	428g / 531g
重量 / 装载 NF-A9 PWM 重量	
材质	铜(底部与散热管), 铝(冷却鳍片), 焊接接缝, 镀镍
兼容风扇	92x92x25mm

风扇规格

Noctua NF-A9 PWM

尺寸	92x92x25mm
连接头	4-pin PWM
轴心	SS02-Bearing
叶片几何/框架技术	Focused Flow™ / AAO™
输入功率/额定电压	1.2 W / 12 V
平均无故障运行时间	> 150.000 h

NF-A9 PWM	Fan without Adapter	with L.N.A.
转速 (+/- 10%)	2000 RPM	1550 RPM
气流	78.9 m³/h	62.6 m³/h
噪音	22.8 dB(A)	16.3 dB(A)
静压	2.28 mmH₂O	1.53 mmH₂O

LOGISTIC DATA

Product Name
Noctua NH-D9DX i4 3U

EAN-No.
4716123315599

UPC-No.

Dimensions (HxWxD)
118 x 115 x 118 mm

Weight
1198 gr

Warranty
6 Years

MSPR
56.90 EUR

Packaging Unit
12 Pcs

Dimensions / Unit (HxWxD)
- mm

Weight / Unit
- kg

SCOPE OF DELIVERY

NH-D9DX i4 3U heatsink
NF-A9 PWM premium fan
Low-Noise Adaptor (L.N.A.)
NT-H1 high-grade thermal compound
SecuFirm2™ Mounting Kit