NOCTUA NF-A14 industrialPPC-2000

140x140x25mm Ventilateur

industrialPPC

Spécialement conçu pour les environnements industriels exigeants imposant un haut niveau de performance de refroidissement et de sécurité et devant répondre à des contraintes de protection spécifiques, le NF-A14 industrialPPC (Protected Performance Cooling) offre plus de puissance et de robustesse que le modèle Retail original qui a participé à la renommée de la marque. Grâce aux performances aérodynamiques exceptionnelles de son design et à l'utilisation d'un tout nouveau moteur avec alimentati triphasée, le NF-A14 industrialPPC délivre un flux d'air ainsi qu'un niveau de pression supérieurs tout en maintenant un niveau sonore ainsi qu'une consommation modérés comparés aux modèles haut rendement équivalents du marché. Son châssis en polyamide renforcé fibre de verre ainsi que le niveau certifié de protection contre l'eau et la poussière dont il bénéficie, permettent au NF-A14 industrialPPC de s'intégrer parfaitement aux environnements exigeants. Le roulement bénéficiant de la technologie SSO2 Bearing bénéficie d'un MTBF de plus de 150.000 heures. Fort d'une fiabilité reconnue et assorti d'une garantie constructeur de 6 ans, le NF-A14 industrialPPC constitue le choix idéal pour les applications les plus extrêmes imposant un flux d'air accru ainsi qu'une fiabilité sans concession.

Dimensions	140 x 140 x 25 mm
Type roulements	SSO2
Géométrie des pales	A-Series avec Flow Acceleration Channels
Technologie du carde	AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
IP Rating / Branchement	52 / 3-pin
Max. Puissance / Tension	2.16 W / 12 V
MTBF	> 150.000 h

Max. Vitesse de rotation (+/-10%)	2000 RPM
Max. Débit d'air	182.5 m³/h
Max. Niveau sonore	31.5 dB(A)
Max. Pression static	4.18 mmH2O

Modéle
Noctua NF-A14 industrialPCC-2000

EAN-No.
4716123315421

UPC-No.
842431014382

Dimensions d'emballage (HxLxP)
200 x 190 x 34 mm

Poids inkl. l'emballage
305 gr

Garantie
6 ans

Prix TTC
26.90 EUR

Pièce / Carton
20 Pcs.

Dimensions d'emballage / Carton (HxLxP)
460 x 420 x 230 mm

Poids inkl. l'emballage / Carton
7.5 kg

Volume de livraison
Ventilateur, 4 Vis de fixation

en mm