



El NH-U9B continúa el legado de los clásicos disipadores NH-U de Noctua, que han sido galardonados con más de 150 premios y recomendaciones tanto de las revistas como de los sitios web especializados más importantes del sector. Gracias a su diseño compacto, el NH-U9B es perfecto para HTPCs y cajas pequeñas, así como para otras aplicaciones que no cuentan con el espacio suficiente para su hermano mayor, el NH-U12P. Incorpora el laureado compuesto térmico NT-H1 de Noctua, así como el nuevo ventilador NF-B9, lo que le proporciona un destacable silencio y unos excelentes niveles de rendimiento cercanos a los del NH-U12P.

Compatible con socket	Intel Socket LGA 775, AMD AM2 & AM2+, Intel Xeon sobre pedido
Peso (con ventilador)	550 g
Material	Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado
Tamaño del ventilador	92x92x25 (se pueden montar 2 ventiladores)

Ventilador Modelo	Noctua NF-B9		
Dimensiones	92 x 92 x 25 mm		
Rodamiento	SSO-Bearing		
Geometría de las aspas	NF-B9 Blade Design		
Potencia	1.32 W		
Voltaje	12 V		
MTBF	> 150.000 h		

Especificaciones	el estándar	con L.N.A.	con U.L.N.A.
Velocidad de rotación (+/-10%)	1600 RPM	1300 RPM	1000 RPM
Caudal	64.3 m³/h	52.6 m³/h	41.1 m³/h
Sonoridad	17.6 dB(A)	13.1 dB(A)	7,9* dB(A)
Presión estático	1.61 mmH <sub>2</sub> O	1.09 mmH <sub>2</sub> O	0.64 mmH <sub>2</sub> O

\* valores extrapolados



all measurements in mm

Producto  
**Noctua NH-U9B**

Embalaje  
**Retail**

Unidades/Cartón  
**12**

Garantía  
**6 años**

Volumen de entrega

- NF-B9 Premium Fan
- Mounting-clips for 2 fans
- Low-Noise-Adaptor (L.N.A.)
- Ultra-Low-Noise-Adaptor (U.L.N.A.)
- NT-H1 thermal compound
- SecuFirm™ mounting kits