



NOCTUA NH-U9S chromax.black

U型优质散热器

NH-U9S chromax.black是Noctua屡获殊荣的 NH-U9S优质静音CPU散热器的全黑型号。得益于久经考验的紧凑型92mm塔式散热器设计和NF-A9 PWM风扇，NH-U9S的在业界的成功口碑始终如一，完全融合了强大的散热性能、出色的操作安静性以及内存、机箱和PCIe的高度兼容性。同时，带有黑色风扇和黑色涂层散热器的chromax.black型号将这些优质的性能与光滑的隐形外观结合在一起。NH-U9S chromax.black配备著名的SecuFirm2™多插槽安装系统，Noctua的发烧级的NT-H1散热膏和制造商长达6年的贴心保修服务，是寻求紧凑，高度实用、兼容的92mm散热器用户的优质选择。其外观和散热效果都备受业界推荐。

屡获殊荣的NH-U9S散热器

NH-U9S的质量和性能得到了全世界成千上万发烧友用户的喜爱。获得了全球100多个国际硬件网站和杂志的推荐，它是市场上优质的92mm散热器之一。

chromax.black设计

NH-U9S chromax.black从头到尾是黑色的：具有黑色涂层的散热器，带有黑色防振垫的黑色风扇，黑色风扇夹以及黑色安装部件，适合全黑色构造，且容易与其他配色方案集成。

请参阅官网对应型号、主板兼容性列表详细信息。

<http://ncc.noctua.at/>

定制颜色

使用可选的NA-SAVP5防振垫（有黑色，蓝色，绿色，红色，黄色，白色），可以完全自定义NH-U9S chromax.black以适合流行的机箱配色方案，例如黑色和红色或黑色和白色。

制造商6年保修服务

Noctua产品以其无可挑剔的质量和出色的使用寿命而著称。秉承这一传统，NH-U9S散热器经久耐用，并且像所有Noctua风扇一样，提供的NF-A9风扇具有超过150,000小时的平均无故障运行时间。整个包装均享有制造商的6年保修。

NH-U9S散热器规格

插槽兼容性	Intel LGA20xx (LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 Square ILM), LGA1700, LGA1200 LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156), LGA1200 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+ (背板支持)
外观尺寸	125x95x68 mm
安装NF-A9 PWM后尺寸	125x95x97 mm
重量	524 g
安装NF-A9 PWM后重量	618 g
材质	铜（底部与热管）， 铝（散热鳍片） 焊接接缝和镀镍（表面电着黑化）
兼容风扇	92x92x25 mm

NF-A9 PWM 风扇规格


尺寸	92x92x25 mm	
连接头	4-pin PWM	
轴心	SS02	
叶片框架	A系列流量加速通道	
框架技术	AA0™	
输入功率上限	1.2W	
额定电压	12V	
平均无故障运行时间	> 150,000 h	
NF-A9 PWM	不带适配器	带L.N.A.
转速上限 (+/-10%)	2000 RPM	1550 RPM
气流上限	78.9 m³/h	62.6 m³/h
气压上限	22.8 dB(A)	16.3 dB(A)
静压上限	2.28 mmH₂O	1.53 mmH₂O

包装信息

产品名称	Noctua NH-U9S chromax.black
EAN条码	9010018000252
UPC条码	841501100253
包装尺寸 (HxWxD)	184x160x167 mm
包装重量	1260 g
保修期	6 years
建议零售价	549.00元

包装配件

- 黑色 NH-U9S 散热器
- NF-A9 PWM chromax.black 优质风扇
- 低噪音适配器 (L.N.A.)
- NT-H1 高级散热膏
- 黑色 SecuFirm2™ 安装套件
- 用于安装第二个 NF-A9 的风扇夹
- Noctua 金属徽章



附注1:产品规格及信息仅供参考，内容会随时更新，恕不另行通知，请咨询当地经销商了解详情。
附注2:产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与完整的数据，并保留更正、修正页面信息的权利，恕不另行通知。

www.noctua.at