



## NOCTUA NA-IS1-14 chromax.black Sx2

2x 入口框架

NA-IS1-14 Sx2 是一组两个 5 毫米厚的侧面进气间隔框架，适用于 Noctua 140x25 毫米风扇，有助于改善吸入风流型应用中的声学效果和风扇性能，在这些应用中，风扇透过格栅、穿孔板、网板、过滤器或散热器等障碍物吸入空气。通过使风扇远离障碍物，NA-IS1 可以明显的减少气流流入时因偏移产生的湍流声，这不仅可以改善气流，还可以明显的降低整体噪音水平，使风扇听起来更加悦耳。NA-IS1-14 旨在替换风扇原来的 NA-AVP1 防振垫，与所有当前的方形框架 Noctua 140x25mm 风扇兼容，并且安装非常简单：对于机箱风扇应用，提供的自攻螺丝或随带的 NA-AV3 防振支架可用于将垫片夹在风扇和机箱面板之间。对于散热器的安装，提供 M3 和 UNC 6-32 螺丝。总之，NA-IS1-14 Sx2 套件是一种简单而高效的微调措施，适用于吸入型的应用，减少气流吸入时因偏移产生的湍流，可明显的改善气流以及声学效果。chromax.black 型号非常适合黑色 chromax 或工业 PPC 型风扇。

### 改善吸入气流声音

由于一些障碍物引起的气流偏移产生的湍流，风扇通过格栅或穿孔板等障碍物吸入空气的吸入应用在声学上具有很强的挑战性。在风扇和障碍物之间引入 5mm 的偏移，NA-IS1 垫片可以减少这些湍流，这会很明显的改善噪音水平。

### 更多风量，更小的噪音

减少流入端的湍流不仅改善了声学效果，而且从气流性能的角度来看，它还有助于风扇更有效地运行，因为风扇叶片较少受到湍流的阻碍。因此，在许多吸入型的应用中，使用入口垫片可以使风扇同时获得更高的风量和更低的噪音输出。

### 兼容目前所有 Noctua 140x25mm 风扇

NA-IS1-14 取代了风扇原始的 NA-AVP1 防振垫，兼容所有目前 Noctua 方形框架的 140x25mm 风扇，例如流行的 NF-A14 或 NF-P14s redux 系列。不支持其他制造商的风扇。

### 2个装

NA-IS1-14 Sx2 是一组两个间隔框架加上匹配的防振支架、风扇螺丝和散热器螺丝——非常适合多种场景，例如。PC 机箱前部的两个 140mm 进气风扇或安装在前进气位置的 280mm 散热器上的两个 140mm 风扇。

产品名称	Noctua NA-IS1-14 chromax.black Sx2
EAN	9010018201475
UPC	841501121470
包装尺寸(HxWxD)	157x144x33 mm
毛重	165 g
保修期	6 years
数量/箱	60 pcs
包装尺寸/箱(HxWxD)	461x385x341 mm
毛重/箱	10.80 kg
产品信息	2x 用于140mm风扇的 NA-IS1-14 chromax.black 入口框架
	8x NA-AV3 chromax.black 防振垫片
	8x NM-SFS4-BK 长风扇螺丝
	8x NM-SFS5-BK 散热器螺丝 (M3)
	8x NM-SFS6-BK 散热器螺丝 (UNC)