

NOCTUA NA-FK1 REDUX

SECOND FAN UPGRADE KIT

El NA-FK1 es un kit de segundo ventilador para el disipador de CPU NH-U12S redux. Una actualización con configuración de doble ventilador tipo entrada y salida posibilita la mejora de la refrigeración o la disminución de los niveles de ruido al disponer de dos ventiladores funcionando a velocidades inferiores. El kit incluye un segundo ventilador NF-P12 redux-1700 PWM, paneles anti-vibración, ganchos de montaje para ventilador, un cable PWM en forma de Y, de 4 pines, así como dos adaptadores para la disminución del ruido, ¡todo lo que el usuario necesita para aumentar la eficiencia del NH-U12S redux!

Rendimiento mejorado en refrigeración

Al añadir un segundo ventilador NF-P12 redux-1700 PWM al NH-U12S redux es posible mejorar el rendimiento de refrigeración aproximadamente en 1-3°C, dependiendo de la aplicación. Como regla general, el aumento es mayor cuanto la carga térmica es superior, por lo que el NA-FK1 es especialmente atractivo para CPU de nivel superior, de uso extendido turbo o para overclocking.

Niveles inferiores de ruido y ajuste acústico

El NA-FK1 no solo puede utilizarse para mejorar el rendimiento en cuanto a refrigeración, sino también para disminuir los niveles de ruido: permitiendo que ambos ventiladores funcionen a velocidades reducidas, tanto por el control automático PWM a través del cable en forma de Y que se proporciona, o a través de los adaptadores de disminución del ruido que se incluyen, el NH-U12S redux puede funcionar de forma más silenciosa manteniendo el mismo rendimiento.

NF-P12 redux-1700 PWM

El ventilador NF-P12 redux-1700 PWM que se incluye con el NA-FK1 es el mismo dispositivo de alta calidad que viene preinstalado en el disipador NH-U12S redux CPU, por lo que es la combinación perfecta para una configuración de doble ventilador tipo entrada y salida. Es compatible con la función PWM para un control automático de la velocidad, que permite que funcione prácticamente en silencio la mayoría del tiempo y proporciona un rendimiento excelente cuando es necesario.



6 años de garantía de fabricación

Los productos Noctua son conocidos por su magnífica calidad y su destacada durabilidad. Para continuar con esta tradición, la unidad NF-P12 que incluye el set NA-FK1 ofrece un tiempo medio de fallo, sin posibilidad de reparación (MTTF) de más de 150 000 horas. El paquete completo incluye una garantía de fabricación de 6 años.

NF-P12 REDUX-1700 PWM ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

Dimensiones	120x120x25 mm	
Conexión	4 pines (PWM)	
Rodamiento	SSO	
Geometría de las aspas	Diseño de Nueve Aspas con VCN	
Potencia max.	1.08 W	
Voltaje	12 V	
MTTF	> 150 000 h	

NF-P12 redux-1700 PWM	sin adaptador	con L.N.A.
Velocidad de rotación máx. (+/-10%)	1700 RPM	1200 RPM
Caudal máx.	120,2 m³/h	115,5 m³/h
Sonoridad máx.	25,1 dB(A)	19,2 dB(A)
Presión estática máx.	2,83 mmH₂O	1,51 mmH₂O



DATOS LOGÍSTICOS

Modelo

Noctua NA-FK1 redux

EAN

9010018200973

UPC

841501120978

Dimensiones embalaje (AxAxP)

154x137x48 mm

Peso incl. embalaje

248 g

Garantía

6 años

Unidades / cartón

40 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)

573x330x270 mm

Peso incl. embalaje / cartón

10.70 kg

VOLUMEN DE ENTREGA

- Ventilador NF-P12 redux-1700 PWM
- 4x paneles anti-vibración NA-AVP2 chromax.grey
- Gancho de montaje para ventilador (un par)
- Cable con forma de Y NA-YC1 de 4 pines PWM
- 2x adaptador para reducción del ruido (L.N.A.) NA-RC14

REDUX
by NOCTUA