



NOCTUA NA-FK1 REDUX

SECOND FAN UPGRADE KIT

Le NA-FK1 est un kit permettant d'ajouter un deuxième ventilateur au ventirad CPU NH-U12S redux. Booster ce dernier pour obtenir une configuration push/pull grâce à une double ventilation permet d'améliorer les performances de refroidissement ou bien, si on baisse les vitesses de rotation des deux ventilateurs, de réduire les nuisances sonores. Le kit comprend un ventilateur additionnel NF-P12 redux-1700 PWM, des silentblocs anti-vibration, des agrafes de fixation pour ventilateur, un câble PWM en Y (4 broches) ainsi que deux adaptateurs faible bruit... tout ce dont vous avez besoin pour optimiser les performances de votre NH-U12S redux !

Des performances de refroidissement encore supérieures

L'ajout d'un deuxième ventilateur NF-P12 redux-1700 PWM à votre NH-U12S redux permet d'atteindre un gain de performance de refroidissement d'1 à 3°C suivant les applications. De manière générale, les gains augmentant avec le niveau thermique, le NA-FK1 est particulièrement pertinent sur les CPU haut de gamme et pour les adeptes du turbo boost ou de l'overclocking.

Des émissions sonores réduites et une acoustique sous contrôle

Le NA-FK1 n'est pas seulement utile à améliorer les performances de refroidissement... il est capable de réduire les émissions sonores. Comment cela ? Que ce soit via le contrôle PWM (en utilisant le câble en Y) ou grâce au branchement des adaptateurs faible bruit, on peut faire fonctionner les deux ventilateurs à vitesse réduite. Le NH-U12S redux peut ainsi fonctionner de manière plus silencieuse tout en maintenant le niveau de performance.

NF-P12 redux-1700 PWM

Le ventilateur NF-P12 redux-1700 PWM fourni dans le kit NA-FK1 est le même modèle de ventilateur haute qualité que celui que vous trouvez pré-installé sur le ventirad CPU NH-U12S redux. C'est donc le compagnon idéal pour une configuration push/pull. Compatible PWM pour un contrôle automatique de la vitesse, il peut fonctionner de manière quasi inaudible la plupart du temps et délivrer un haut niveau de performance quand cela est nécessaire.



Garantie fabricant de 6 ans

Les produits Noctua sont connus pour leur qualité et longévité sans failles. Fidèle à cette renommée, le NF-P12 redux inclus dans le kit NA-FK1 bénéficie d'un MTTF de plus de 150 000 heures de tests. Le package complet est assorti d'une garantie fabricant complète de 6 ans.

NF-P12 REDUX-1700 PWM SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR

Dimensions	120x120x25 mm	
Branchement	4 broches (PWM)	
Type roulements	SSO	
Géométrie des pales	Système à neuf pales avec VCN	
Puissance consommée max.	1,08 W	
Tension	12 V	
MTTF	> 150 000 h	

NF-P12 redux-1700 PWM	sans adaptateur	avec L.N.A.
Vitesse de rotation max. (+/-10%)	1700 RPM	1200 RPM
Débit d'air max.	120,2 m³/h	115,5 m³/h
Niveau sonore max.	25,1 dB(A)	19,2 dB(A)
Pression statique max	2,83 mmH ₂ O	1,51 mmH ₂ O



DONNÉES LOGISTIQUES

Modèle

Noctua NA-FK1 redux

EAN

9010018200973

UPC

841501120978

Dimensions d'emballage (HxLxP)

154x137x480 mm

Poids incl. l'emballage

248 g

Garantie

6 ans

Prix TTC

16,90 EUR

Pièce / carton

40 pcs

Dimensions d'emballage / carton (HxLxP)

573x330x270 mm

Poids incl. l'emballage / carton

10,70 kg

VOLUME DE LIVRAISON

- Ventilateur NF-P12 redux-1700 PWM
- 4x silentblocs anti-vibrations NA-AVP2 chromax.grey
- Agrafes pour fixation de ventilateur (une paire)
- Câble en Y NA-YC1 de 4 broches PWM
- 2x adaptateur faible bruit (L.N.A.) NA-RC14

REDUX
by NOCTUA