# NOCTUA NA-IS1-12 Sx2 chromax.black 安装说明



NA-IS1-12 旨在替换风扇原来的 NA-AVP1 防振垫,与目前所有方形框架的 Noctua 120x25mm风扇兼容,并且安装非常简单:

对于机箱风扇应用,可使用随带的自攻螺 丝或随带的 NA-AV3 防振支架将垫片夹在风 扇和机箱面板之间。 对于散热器的安装, 我们提供 M3 和 UNC 6-32 螺丝。

#### 包含配件















### ] 使用 NA-AV3 安装机箱风扇










### 2 使用螺丝安装机箱风扇









## 3 散热器上安装







# NOCTUA NA-IS1-12 Sx2 chromax.black 安装说明

#### 注意

我们提供 M3 螺纹(小头)和 UNC 6-32 螺纹(大头)的螺丝。 请确保为您的散热器选择正确的螺丝类型(参考制造商规格或联系制造商)!





#### 保修、支持和常见问题解答

即使是再高档的产品和严格的质量控制,也不可能完全没有缺陷的可能性。 因此,我们提供了长达6 年的保修期和快速便捷的服务来提供高产品的可靠和便捷性。

如果您在使用 NA-IS1-12 Sx2 时遇到任何问题,请随时通过 <u>support@noctua.at</u> 联系我们的服务支持团队。

另外也请参考我们网站上的常见问题解答部分:www.noctua.at/faqs