

NF-A12x25 ULN

Noctua NF-A12x25 ULN Premium Fan



DONNÉES LOGISTIQUES

Modèle
Noctua NF-A12x25 ULN

EAN-No.
9010018100372

UPC-No.
841501110375

Dimensions (HxLxP)
210 x 150 x 34 mm

Poids
355 gr

Garantie
6 ans

Prix TTC
29.90 EUR

Pièce / Carton
36 Pcs.

Dimensions / Carton (HxLxP)
375 x 380 x 380 mm

Poids / Carton
14.4 kg

VOLUME DE LIVRAISON

NF-A12x15 ULN Premium Fan
Adaptateur Ultra Faible Bruit (U.L.N.A.)
Extension 30cm
Adaptateur de 4 à 3 pins
NA-AV2 Anti-vibration mounts
Vis de fixation
Joints d'étanchéité anti-vibration pour radiateurs de watercooling

Le NF-A12x25 ULN est un ventilateur 120mm nouvelle génération bénéficiant des dernières avancées technologiques Noctua dans le domaine de l'aérodynamisme qui permettent d'atteindre un niveau de refroidissement et de silence sans précédent. Ce ventilateur sait tirer parti des avancées technologiques de pointe telles que le cadre AAO (Advanced Acoustic Optimisation) ou bien les Flow Acceleration Channels tout en assurant un espace record en bout de pale (seulement 0,5mm) rendu possible grâce à l'utilisation du Sterrox®, nouveau composant LCP (Polymère à cristaux liquides) associé à un moyeu et à un axe moteur haute performance renforcés en métal. Dans le droit fil des modèles de la série A de Noctua, le NF-A12x25 ULN s'avère être un véritable tout-terrain capable de délivrer une performance exceptionnelle qu'il s'agisse de privilégier le flux d'air à faible impédance (ex : refroidissement des boîtiers) ou bien d'assurer une pression conséquente à forte impédance (ventirads, radiateurs pour watercooling). La version 3 broches ULN permet des réglages de vitesse extrêmement bas (1200/900 tr./min.) pour les applications exigeant un niveau sonore très bas ou pour les utilisateurs très sensibles à cette question qui recherchent le silence quasi absolu. Le célèbre roulement SSO2 Noctua, réputé pour son fonctionnement tout en douceur, l'offre d'accessoires très fournis mais aussi la garantie fabricant de 6 ans ... tout cela rappelle que le NF-A12x25 ULN est un produit sans compromis, d'une qualité exceptionnelle. Son efficacité supérieure, sa conception élaborée et les matériaux novateurs qu'il intègre font de lui la solution ultime pour les plus exigeants.

Une performance nouvelle génération

Les ventilateurs 120mm Noctua, tels que le NF-F12 et le NF-S12A, se sont hissés au rang des meilleurs ventilateurs du marché et bénéficient de plus de 400 recommandations et distinctions décernées par la presse internationale. Grâce à sa performance encore meilleure, sa conception novatrice et d'une grande précision, le NF-A12x25 ULN repousse encore les limites et offre un niveau sans précédent de performance et de qualité de fabrication.

Espace en bout de pale ultra réduit

Le NF-A12x25 ULN possède un espace en bout de pale ultra réduit (distance entre l'extrémité de la pale et l'intérieur du cadre) : seulement 0,5mm. Cette prouesse technique incroyable, qui réduit les pertes de flux entre la turbine et le cadre, confère au NF-A12x25 ULN un statut de leader dans l'univers des ventilateurs 120mm et lui permet de contrecarrer plus efficacement les phénomènes de résistance, courants lors d'installation sur ventirad ou radiateur.

Le polymère à cristaux liquides Sterrox®

La turbine du NF-A12x25 ULN est fabriquée à partir d'un tout nouveau polymère à cristaux liquides (LCP) : le Sterrox®. Ce matériau bénéficie d'une rigidité exceptionnelle, d'un coefficient de dilatation thermique extrêmement faible et d'atouts acoustiques permettant de réduire les phénomènes de résonance et de vibration inhérents au design sophistiqué des pales des ventilateurs.

Un fonctionnement offrant des qualités acoustiques exceptionnelles

Nombreux sont les ventilateurs qui, une fois installés sur des ventirads ou radiateurs, émettent un bruit déplaisant et agressif. Le NF-A12x25 ULN a bénéficié pour sa part d'ajustements minutieux offrant un fonctionnement optimisé au niveau acoustique. Sa courbe de fréquences offre un rendu agréable à l'oreille et il génère une pression sonore (SPL) étonnamment faible face à la résistance.

Réglage à 2 vitesses pour un silence maximum

Permettant d'obtenir une vitesse de 1200 ou 900rpm grâce à l'adaptateur fourni, la version ULN (Ultra-Low-Noise) a été spécialement conçue pour les passionnés en quête de silence qui souhaitent des vitesses de fonctionnement extrêmement basses pour un niveau sonore minimal.

Joints d'étanchéité anti-vibration pour radiateurs de watercooling

Le NF-A12x25 ULN est livré avec un joint d'étanchéité en silicone pouvant être inséré en cas d'utilisation sur radiateur de watercooling ou pour tout scénario applicatif qui pourrait tirer profit d'une étanchéité supérieure avec le ventilateur. Le joint d'étanchéité en question permet d'atténuer les micros vibrations et de réduire les fuites d'air entre le ventilateur et le radiateur pour accroître ainsi les performances de refroidissement.

Garantie Fabricant de 6 ans

La réputation des ventilateurs Noctua n'est plus à faire tant pour leur qualité que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modèles Noctua, les NF-A12x25 ULN bénéficient d'un MTBF de plus de 150 000 heures de tests et bénéficie d'une garantie totale fabricant de 6 ans.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	120 x 120 x 25 mm	
Type roulements	SSO2	
Branchement	3-pin	
Géométrie des pales	Série A avec canalisateurs de flux	
Puissance consommée max./Tension	0.6 W / 12V	
MTTF	> 150.000 h	
NF-A12x15 ULN	sans adaptateur	avec U.L.N.A.
Max. Vitesse de rotation (+/-10%)	1200 RPM	900 RPM
Max. Débit d'air	55.7 m³/h	39.4 m³/h
Max. Niveau sonore	12.1 dB(A)	7.6 dB(A)
Max. Pression statique	0.82 mm H ₂ O	0.41 mm H ₂ O