



## NOCTUA NF-A14 industrialPPC-2000

140x140x25mm Lüfter

industrialPPC

Der für Industrieanwendungen konzipierte, auf harte Beanspruchung und Betrieb unter schwierigen Bedingungen ausgelegte NF-A14 industrialPPC (PPC steht kurz für engl. Protected Performance Cooling) ist eine robustere, schneller drehende Versionen des vielfach ausgezeichneten Retail-Modells. Dank der hervorragenden aerodynamischen Effizienz des NF-A14 Designs sowie eines neuartigen dreiphasigen Motors bietet die industrialPPC Versionen mit ihrer höheren Drehzahl echte Hochleistungskühlung, verfügt dabei jedoch gegenüber vergleichbar schnell drehenden Lüftern über eine moderate Geräuschentwicklung und Leistungsaufnahme. Mit seiner fiberglasverstärkten Polyamid-Konstruktion sowie erweitertem Wasser- und Staubschutz eignet sich der NF-A14 industrialPPC auch für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Zugleich garantiert das hochwertige SSO2 Lager eine MTTF von über 150.000 Stunden. Ergänzt durch die von Noctua gewohnte Zuverlässigkeit und sechs Jahre Herstellergarantie ist der NF-A14 industrialPPC eine perfekte Wahl für besonders herausfordernde Anwendungen, die überlegene Kühlleistung und höchste Betriebssicherheit verlangen.

Abmessungen	140x140x25 mm
Lagertyp	SSO2
Blattgeometrie	A-Serie mit Flow Acceleration Channels
Rahmentechnologie	AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
IP Rating / Anschluss	52 / 3-Pin
Max. Leistungsaufnahme / Betriebsspannung	2,16 W / 12 V
MTTF	> 150.000 h

Max. Umdrehungsgeschwindigkeit (+/-10%)	2000 RPM
Max. Volumenstrom	182,5 m <sup>3</sup> /h
Max. Geräuschentwicklung	31,5 dB(A)
Max. statischer Druck	4,18 mmH <sub>2</sub> O

Produktbezeichnung	Noctua NF-A14 industrialPPC-2000
EAN	4716123315421
UPC	842431014382
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	200x190x34 mm
Gewicht inkl. Verpackung	305 g
Garantie	6 Jahre
Verpackungseinheit	20 Stk.
Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBxT)	460x420x230 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Einheit	7,50 kg
Lieferumfang	Lüfter, 4 Lüfterschrauben

