



## NOCTUA NF-A14 industrialPPC-24V-3000 Q100 IP67 PWM

140x140x25mm Fan

industrialPPC

NF-A14 工业 industrialPPC (保护性能散热) 是屡获殊荣的、坚固耐用的、高速运转的零售型号, 被广泛应用在需要增强散热性能和需要先进防护等级的重型工业应用中。24V Q100型号采用Noctua (那图儿) 的符合AEC-Q100的宽输入范围的NE-FD4电机驱动器IC, 以支持基于24V的工业和汽车应用。其对于复杂浪涌电流的抑制和极端的电气极负性具有延长的突发和浪涌免疫能力, 可以在敏感或敌对电子环境中安全运行。由于NF-A14设计的优异的空气动力学效率和新型的三相电机的使用, 工业 industrialPPC 与之可比较的高速风扇型号一样, 都提供优异的气流和压力容量, 同时也保持低噪音水平和低功耗。其玻璃纤维增强聚酰胺结构和经过认证的防水和防尘保护使NF-A14工业 industrialPPC 适合在具有挑战性的环境中运行, 再配备著名的SS02轴承技术, 和高品质的超过150,000小时的无故障运行时间, Noctua (那图儿) 值得信赖的稳定可靠性和6年制造商的保修, NF-A14工业 industrialPPC 是需要卓越气流和最终可靠稳定性的高要求应用的理想选择。

尺寸	140x140x25 mm
轴心	SS02
叶片设计	A系列流量加速通道
框架技术	AAO (高级声学优化)
防水等级/接头	67 / 4-pin PWM
输入功率/额定电压	7.92 W / 24 V
平均无故障运行时间	> 150,000 h

转速上限12V (+/-10%)	1800 RPM
转速上限24V (+/-10%)	3000 RPM
气流上限	269.3 m³/h
噪音上限	41.3 dB(A)
风压上限	6.58 mmH₂O

产品名称  
Noctua NF-A14 industrialPPC-24V-3000  
Q100 IP67 PWM

EAN  
9010018100211

UPC  
842431012609

包装尺寸(HxWxD)  
200x190x34 mm

毛重  
315 g

保修期  
6 years

数量/箱  
20 pcs

包装尺寸/箱(HxWxD)  
410x400x200 mm

Weight incl. packaging / unit  
7.30 kg

清单  
风扇, 4个风扇螺丝

