



## NOCTUA NF-A14 industrialPPC-3000 PWM

140x140x25mm Fan

industrialPPC

设计用于需要提高散热性能和需要具备先进防护等级的重型工业应用中的NF-A14工业PPC（受保护的性能冷却）是屡获殊荣的零售型号的坚固耐用的高级型号。由于采用了NF-A14的设计加上使用了一种新的三相电机的杰出空气动力学效率，工业PPC型号在提供卓越的气流和压力效能，同时在与同类别高速旋转的风扇比较中保持着很高的噪音控制水平和低功耗。而其增强聚酰胺的玻璃纤维材料设计和通过认证的防水和防尘保护措施，NF-A14工业PPC型号适合工作在充满挑战的环境中，配合有名SS02轴承技术，加上超过150000个小时平均无故障运行时间与NOCTUA（那图儿）的可靠的长达6年制造商的保修期。NF-A14工业PPC是需要卓越气流和可靠性要求极高的应用场所的理想选择。

|             |                |
|-------------|----------------|
| 尺寸          | 140x140x25 mm  |
| 轴心          | SS02           |
| 叶片设计        | A系列流量加速通道      |
| 框架技术        | AAO (高级声学优化)   |
| 防水等级 / 连接头  | 52 / 4-pin PWM |
| 输入功率 / 额定电压 | 6.6 W / 12 V   |
| 平均无故障运行时间   | > 150,000 h    |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 转速上限 (+/-10%) | 3000 RPM                |
| 气流上限          | 269.3 m <sup>3</sup> /h |
| 噪音上限          | 41.3 dB(A)              |
| 风压上限          | 6.58 mmH <sub>2</sub> O |

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 产品名称          | Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM |
| EAN           | 4716123315452                        |
| UPC           | 842431014412                         |
| 包装尺寸(HxWxD)   | 200x190x34 mm                        |
| 毛重            | 305 g                                |
| 保修期           | 6 years                              |
| 数量/箱          | 20 pcs                               |
| 包装尺寸/箱(HxWxD) | 460x420x230 mm                       |
| 毛重/箱          | 7.50 kg                              |
| 清单            | 风扇, 4个风扇螺丝                           |

