



## NOCTUA NF-B9 redux-1600 PWM

92x92x25mm Ventilador

El clásico NF-B9 es el favorito entre los usuarios más entusiastas de todo el mundo y ayuda a que Noctua se establezca como uno de los mejores proveedores de equipamientos de refrigeración silenciosa de calidad. La nueva edición redux actualiza un modelo galardonado de Noctua al presentarlo en un paquete a un precio accesible que se ha reducido a lo esencial: el ventilador NF-B9. Sus rodamientos SSO, sus más de 150 000 horas de tiempo medio para fallo y sus 6 años de garantía del fabricante hacen del NF-B9 redux la elección perfecta al combinar la calidad que ofrece Noctua con un precio atractivo. La versión PWM de 1600 rpm cuenta con el NE-FD1 PWM IC para un control de la velocidad automático, que permite lograr el equilibrio perfecto entre un alto rendimiento de refrigeración y un funcionamiento silencio en cada situación.

Dimensiones	92x92x25 mm
Rodamiento	SSO
Geometría de las aspas	NF-B9 Blade Design con Bevelled Blade Tips & Vortex-Control Notches
Máx. potencia / voltaje	0.96 W / 12 V
MTTF	> 150 000 h

Máx. velocidad de rotación (+/-10%)	1600 RPM
Máx. caudal	64.3 m³/h
Máx. sonoridad	17.6 dB(A)
Máx. presión estático	1.61 mmH <sub>2</sub> O

**REDUX**  
by NOCTUA

Modelo  
Noctua NF-B9 redux-1600 PWM

EAN  
4716123315315

UPC  
842431012401

Dimensiones embalaje (AxAxP)  
150x140x34 mm

Peso incl. embalaje  
160 g

Garantía  
6 años

Unidades / cartón  
30 pcs

Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)  
460x310x200 mm

Peso incl. embalaje / cartón  
5.50 kg

Volumen de entrega  
Ventilador, 4 tornillos de v. ventilador

