



NOCTUA NF-F12 industrialPPC-2000 PWM

120x120x25mm Fan

industrialPPC
by NOCTUA

Concebida para las aplicaciones industriales más exigentes que necesitan un rendimiento de refrigeración mejorado y una protección más avanzada, el NF-F12 industrialPPC (Refrigeración de rendimiento protegido) de Noctua es una versión robusta y de alta velocidad del galardonado modelo de la compañía. Gracias a la increíble eficiencia aerodinámica del diseño del NF-F12 y al uso de un nuevo motor trifásico, la versión industrialPPC ofrece una capacidad de flujo de aire y presión superiores, al mismo tiempo que mantiene los niveles de ruido y de consumo de energía bajos frente a los ventiladores de alta velocidad. Mientras que su construcción en poliamida reforzada con fibra de vidrio y su certificada protección contra el agua y el polvo hacen que el NF-F12 industrialPPC sea adecuado para su uso en ambientes extremos, los reconocidos rodamientos SSO2 garantizan un tiempo medio de vida entre fallos (MTTF) de más de 150.000 horas. Este producto cuenta con la contrastada fiabilidad de Noctua y con 6 años de garantía del fabricante, por lo que el NF-F12 industrialPPC es la elección ideal para las aplicaciones más exigentes que necesitan caudales de aire superiores y una fiabilidad máxima.

Dimensiones	120x120x25 mm
Rodamiento	SSO2
Geometría de las aspas	Heptaperf™
Tecnología del marco	Focused Flow™
IP rating / conexión	52 / 4 pines PWM
Máx. potencia / voltaje	1.2 W / 12 V
MTTF	> 150 000 h

Máx. velocidad de rotación (+/-10%)	2000 RPM
Máx. caudal	121.8 m³/h
Máx. sonoridad	29.7 dB(A)
Máx. presión estático	3.94 mmH ₂ O

Modelo
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM

EAN
4716123315391

UPC
842431014351

Dimensiones embalaje (AxAxP)
180x170x34 mm

Peso incl. embalaje
270 g

Garantía
6 años

Unidades / cartón
20 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)
430x370x230 mm

Peso incl. embalaje / cartón
6.50 kg

Volumen de entrega
Ventilador, 4 tornillos de v entilandor

