



NOCTUA NF-F12 industrialPPC-24V-2000 IP67 PWM

120x120x25mm Fan

industrialPPC

Spécialement conçu pour les environnements industriels exigeants imposant un haut niveau de performance de refroidissement et de sécurité et devant répondre à des contraintes de protection spécifiques, le NF-F12 industrialPPC (Protected Performance Cooling) offre plus de puissance et de robustesse que le modèle Retail original qui a participé à la renommée de la marque. La série spéciale 24v intègre une version spéciale du circuit de commande NE-FD2 pour moteur tri-phasé acceptant une large plage de tension d'entrée et étant ainsi compatible avec les environnements industriels nécessitant du 24v. Grâce aux performances aérodynamiques exceptionnelles de son design et à l'utilisation d'un tout nouveau moteur avec alimentation triphasée, le NF-F12 industrialPPC délivre un flux d'air ainsi qu'un niveau de pression supérieurs tout en maintenant un niveau sonore ainsi qu'une consommation modérés comparés aux modèles haut rendement équivalents du marché. Son châssis en polyamide renforcé fibre de verre ainsi que le niveau certifié de protection contre l'eau et la poussière dont il bénéficie, permettent au NF-F12 industrialPPC de s'intégrer parfaitement aux environnements exigeants. Le roulement bénéficiant de la technologie SSO2 Bearing bénéficie d'un MTBF de plus de 150.000 heures. Fort d'une fiabilité reconnue et assorti d'une garantie constructeur de 6 ans, le NF-F12 industrialPPC constitue le choix idéal pour les applications les plus extrêmes imposant un flux d'air accru ainsi qu'une fiabilité sans concession.

Version 24V

Les modèles industrialPPC-24V sont équipés d'une version spéciale du circuit de commande NE-FD2 pour moteur tri-phasé. Grâce à une plage de tension d'entrée étendue (de 6 à 30v), ces modèles sont parfaitement adaptés aux environnements industriels exigeant du 24v ainsi qu'aux régulateurs de vitesse agissant sur la tension.

Une vitesse et un niveau sonore réduits sur les environnements PC 12V

Même si les modèles industrialPPC-24V ont été initialement conçus avec une approche industrielle (24v), la vitesse maximale de fonctionnement au sein d'un environnement PC se maintient dans la zone des 2000tr./min. et peut-être encore diminuée grâce à une régulation de type PWM. Vous pouvez ainsi bénéficier des caractéristiques et du design de l'industrialPPC combinés au légendaire silence de fonctionnement Noctua.

Dimensions	120 x 120 x 25 mm
Type roulements	SSO2
Géométrie des pales	A-Series avec Flow Acceleration Channels
Technologie du carde	AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
IP Rating / Branchement	67 / 4-pin PWM
Max. Puissance / Tension	1,68 W / 24 V
MTBF	> 150.000 h

Max. Vitesse de rotation 12V (+/-10%)	1050 RPM
Max. Vitesse de rotation 24V (+/-10%)	2000 RPM
Max. Débit d'air	121.8 m ³ /h
Max. Niveau sonore	29.7 dB(A)
Max. Pression static	3.94 mmH ₂ O

Modèle	Noctua NF-F12 industrialPPC-24V-2000 IP67 PWM
EAN-No.	4716123315704
UPC-No.	842431012579
Dimensions d'emballage (HxLxP)	180 x 170 x 34 mm
Poids inkl. l'emballage	270 gr
Garantie	6 ans
Prix TTC	29.90 EUR
Pièce / Carton	20 Pcs.
Dimensions d'emballage / Carton (HxLxP)	380 x 360 x 200 mm
Poids inkl. l'emballage / Carton	6.3 kg
Volume de livraison	Ventilateur, 4 Vis de fixation

