


Empleo de rotor de 140 mm con Vortex-Control Notches

Gracias a su rotor de nueve aspas optimizado psicoacústicamente, con Vortex-Control Notches intercaladas, el NF-P14 combina un silencio superior con un flujo de aire y una presión estática excepcionales




Refuerzos de metal

Tanto el centro del rotor como la protección de los rodamientos del NF-P14 cuentan con refuerzos de metal para conseguir la mejor precisión en la fabricación, una elevada durabilidad y un funcionamiento sin vibraciones.




Marco redondo con agujeros de montaje de 120 mm

Emplear un marco redondo con los orificios en el mismo sitio que los ventiladores comunes de 120 mm, y producir más flujo de aire gracias a su mayor diámetro hacen que el NF-P14 sea un magnífico sustituto para los ventiladores de 120 mm convencionales de cajas y CPU. Si se emplean los adaptadores incluidos, el NF-P14 también puede emplear los orificios habituales para el montaje de ventiladores de 140 mm.



3 configuraciones de velocidad para una flexibilidad máxima

Con configuraciones de velocidad a 1.200, 900 y 750 RPM por medio de los adaptadores de Nivel Sonoro Reducido y Ultra-Reducido incluidos, el NF-P14 FLX (flexibilidad) puede ajustarse para un flujo de aire superior o el máximo silencio.



Smooth Commutation Drive 2

La última versión del avanzado sistema SCD de Noctua asegura una mayor uniformidad en el funcionamiento eliminando las variaciones de torsión y los ruidos de intercambio.



Rodamientos SSO-Bearing

La tecnología de rodamientos SSO-Bearing de Noctua, de probado rendimiento, se ha convertido en sinónimo de un funcionamiento increíblemente silencioso y una excepcional estabilidad a largo plazo.

Especificaciones

Dimensiones	140 x 140 x 25 mm		
Rodamiento	SSO-Bearing		
Geometría de las aspas	NF-P14 Blade Design con VCN		
Potencia	1.2 W		
Amperaje	0.1 A		
Voltaje	12 V		
MTBF	> 150.000 h		
NF-P14 FLX	Ventilador	con L.N.A.	con U.L.N.A.
Velocidad de rotación (+/-10%)	1200 RPM	900 RPM	750 RPM
Caudal	110.3 m³/h	83.7 m³/h	71.2 m³/h
Sonoridad	19.6 dB(A)	13.2 dB(A)	10.1 dB(A)
Presión estático	1.29 mmH ₂ O	0.77 mmH ₂ O	0.53 mmH ₂ O

Producto
Noctua NF-P14 FLX

Embalaje
Retail

Unidades/Cartón **40** Garantía **6 años**

Volumen de entrega

- Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.)
- Low-Noise Adapter (L.N.A.)
- Adaptors for 140mm mounting
- 4 Vibration Compensators
- 3:4-Pin Adaptor
- 4 Fan Screws