



NOCTUA NF-P14r redux-1500 PWM

140x140x25mm Ventilateur

Le célèbre NF-P14 est équipé d'un cadre rond et se destine aux ventirads pour CPU. Ce modèle, qui porte dorénavant la référence NF-P14r (r pour cadre "Rond"), est depuis longtemps une référence pour les passionnés du monde entier et a permis à Noctua d'asseoir sa réputation pour devenir un des leaders du marché des composants haut de gamme pour refroidissement silencieux. La toute nouvelle série redux redonne vie à ce célèbre modèle grâce à une offre étudiée à prix modéré et qui se concentre sur l'essentiel : le ventilateur haut de gamme NF-P14. Le NF-P14 redux est équipé d'un roulement de qualité industrielle – le SSO Bearing – et peut se vanter d'un MTTF de 150 000 heures ; complété d'une garantie constructeur de 6 ans, ce modèle premium s'impose et permet d'accéder à la qualité Noctua à un prix attractif. La vitesse très élevée atteinte par la version 1500 tr/min. PWM confère à ce modèle une orientation « performance ». Il est idéal pour garantir un refroidissement efficace des boîtiers, radiateurs et autres ventirads pour CPU mais s'avère aussi parfait pour les applications requérant à la fois une marge de performance élevée et un pilotage PWM pour une régulation automatique de la vitesse.

Dimensions	140x140x25 mm
Type roulements	SSO
Géométrie des pales	NF-P14 Blade Design avec Vortex-Control Notches
Max. puissance / tension	2,4 W / 12 V
MTTF	> 150 000 h

Max. vitesse de rotation (+/-10%)	1500 RPM
Max. débit d'air	133,7 m³/h
Max. niveau sonore	25,8 dB(A)
Max. pression static	1,91 mmH2O

REDUX

by NOCTUA

Modèle	Noctua NF-P14r redux-1500 PWM
EAN	4716123315278
UPC	842431012364
Dimensions d'emballage (HxLxP)	210x150x34 mm
Poids inkl. l'emballage	270 g
Garantie	6 ans
Pièce / carton	20 pcs
Dimensions d'emballage / carton (HxLxP)	410x400x200 mm
Poids inkl. l'emballage / carton	6,40 kg
Volume de livraison	Ventilateur, 4 vis de fixation

