



## NOCTUA NF-P14s redux-1200 PWM

140x140x25mm Ventilador

Ya disponible la versión de marco cuadrado llamada NF-P14s (s por marco cuadrado, square en inglés) que puede utilizarse en la refrigeración de cajas y radiadores, el clásico NF-P14 es el favorito entre los usuarios más entusiastas de todo el mundo y ayuda a que Noctua se establezca como uno de los mejores proveedores de equipamientos de refrigeración silenciosa de calidad. La nueva edición redux actualiza un modelo galardonado de Noctua al presentarlo en un paquete a un precio accesible que se ha reducido a lo esencial: el ventilador NF-P14. Sus rodamientos SSO, sus más de 150.000 horas de tiempo medio de vida entre fallos y sus 6 años de garantía del fabricante hacen del NF-P14 redux la elección perfecta al combinar la calidad que ofrece Noctua con un precio atractivo. La versión PWM de 1200 rpm cuenta con el NE-FD1 PWM IC para un control de la velocidad automático, que permite lograr el equilibrio perfecto entre un alto rendimiento de refrigeración y un funcionamiento silencio en cada situación.

Dimensiones	140 x 140 x 25 mm
Rodamiento	SSO
Geometría de las aspas	NF-P14 Blade Design con Vortex-Control Notches
Potencia máx. / Voltaje	0.96 W / 12V
MTBF	> 150.000 h

Velocidad de rotación máx. (+/-10%)	1200 RPM
Caudal máx.	110,3 m <sup>3</sup> /h
Sonoridad máx.	19,6 dB(A)
Presión estático máx.	1.29 mmH <sub>2</sub> O

## REDUX

Modéle  
Noctua NF-P14s redux-1200 PWM

EAN-No.  
4716123315247

UPC-Nro  
842431012326

Dimensiones Embalaje (AxAxP)  
200 x 190 x 34 mm

Peso incl. Embalaje  
305 gr

Garantía  
6 años

PVP  
15.90 EUR

Unidades / Cartón  
20 Pcs.

Dimensiones Embalaje / Cartón (AxAxP)  
410 x 400 x 200 mm

Peso incl. Embalaje / Cartón  
7.0 kg

Volumen de entrega  
Ventilador, 4 Tornillos de v ventilador

