



## NOCTUA NF-P14s redux-1500 PWM

140x140x25mm Ventilador

Ya disponible la versión de marco cuadrado llamada NF-P14s (s por marco cuadrado, square en inglés) que puede utilizarse en la refrigeración de cajas y radiadores, el clásico NF-P14 es el favorito entre los usuarios más entusiastas de todo el mundo y ayuda a que Noctua se establezca como uno de los mejores proveedores de equipamientos de refrigeración silenciosa de calidad. La nueva edición redux actualiza un modelo galardonado de Noctua al presentarlo en un paquete a un precio accesible que se ha reducido a lo esencial: el ventilador NF-P14. Sus rodamientos SSO, sus más de 150 000 horas de MTTF (tiempo medio de vida entre fallos) y sus 6 años de garantía del fabricante hacen del NF-P14 redux la elección perfecta al combinar la calidad que ofrece Noctua con un precio atractivo. La velocidad máxima orientada al rendimiento de la versión PWM de 1500 rpm es ideal para la perfecta refrigeración de cajas, radiadores y CPU, así como para otras aplicaciones que necesiten tanto un mayor margen de rendimiento como el PWM para un control automático de la velocidad.

Dimensiones	140x140x25 mm
Rodamiento	SSO
Geometría de las aspas	NF-P14 Blade Design con Vortex-Control Notches
Máx. potencia / voltaje	2.4 W / 12 V
MTTF	> 150 000 h

Máx. velocidad de rotación (+/-10%)	1500 RPM
Máx. caudal	133.7 m <sup>3</sup> /h
Máx. sonoridad	25.8 dB(A)
Máx. presión estático	1.91 mmH <sub>2</sub> O

# REDUX

by NOCTUA

Modelo	Noctua NF-P14s redux-1500 PWM
EAN	4716123315230
UPC	842431012319
Dimensiones embalaje (AxAxP)	200x190x34 mm
Peso incl. embalaje	305 g
Garantía	6 años
Unidades / cartón	20 pzas
Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)	410x400x200 mm
Peso incl. embalaje / cartón	7.00 kg
Volumen de entrega	Ventilador, 4 tornillos de v ventilador

