



## NOCTUA NF-P14s redux-1500 PWM

140x140x25mm Ventilateur

Le célèbre NF-P14 est à présent disponible avec un cadre carré et s'avère idéal pour le refroidissement des boîtiers ou radiateurs. Ce modèle, à présent référencé NF-P14s (s pour « Square »), est depuis longtemps une référence pour les passionnés du monde entier et a permis à Noctua d'asseoir sa réputation pour devenir un des leaders du marché des composants haut de gamme pour refroidissement silencieux. La toute nouvelle série redux redonne vie à ce célèbre modèle grâce à une offre étudiée à prix modéré et qui se concentre sur l'essentiel : le ventilateur haut de gamme NF-P14. Le NF-P14 redux est équipé d'un roulement de qualité industrielle - le SSO Bearing – et peut se vanter d'un MTBF de 150.000 heures ; complété d'une garantie constructeur de 6 ans, ce modèle premium s'impose et permet d'accéder à la qualité Noctua à un prix attractif. La vitesse très élevée atteinte par la version 1500 tr/min. PWM confère à ce modèle une orientation « performance ». Il est idéal pour garantir un refroidissement efficace des boîtiers, radiateurs et autres ventirads pour CPU mais s'avère aussi parfait pour les applications requérant à la fois une marge de performance élevée et un pilotage PWM pour une régulation automatique de la vitesse.

Dimensions	140 x 140 x 25 mm
Type roulements	SSO
Géométrie des pales	NF-P14 Blade Design avec Vortex-Control Notches
Max. Puissance / Tension	2.4 W / 12V
MTBF	> 150.000 h

Max. Vitesse de rotation (+/-10%)	1500 RPM
Max. Débit d'air	133.7 m³/h
Max. Niveau sonore	25.8 dB(A)
Max. Pression static	1.91 mmH2O

## REDUX

Modèle  
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM

EAN-No.  
4716123315230

UPC-No.  
842431012319

Dimensions d'emballage (HxLxP)  
200 x 190 x 34 mm

Poids inkl. l'emballage  
305 gr

Garantie  
6 ans

Prix TTC  
15.90 EUR

Pièce / Carton  
20 Pcs.

Dimensions d'emballage / Carton (HxLxP)  
410 x 400 x 200 mm

Poids inkl. l'emballage / Carton  
7.0 kg

Volume de livraison  
Ventilateur, 4 Vis de fixation

