





## NOCTUA NF-P14s redux-1500 PWM

140x140x25mm Ventilateur

Le célèbre NF-P14 est à présent disponible avec un cadre carré et s'avère idéal pour le refroidissement des boîtiers ou radiateurs. Ce modèle, à présent référencé NF-P14s (s pour « Square »), est depuis longtemps une référence pour les passionnés du monde entier et a permis à Noctua d'asseoir sa réputation pour devenir un des leaders du marché des composants haut de gamme pour refroidissement silencieux. La toute nouvelle série redux redonne vie à ce célèbre modèle grâce à une offre étudiée à prix modéré et qui se concentre sur l'essentiel : le ventilateur haut de gamme NF-P14. Le NF-P14 redux est équipé d'un roulement de qualité industrielle - le SSO Bearing — et peut se vanter d'un MTTF de 150 000 heures ; complété d'une garantie constructeur de 6 ans, ce modèle premium s'impose et permet d'accéder à la qualité Noctua à un prix attractif. La vitesse très élevée atteinte par la version 1500 tr/min. PWM confère à ce modèle une orientation « performance ». Il est idéal pour garantir un refroidissement efficace des boîtiers, radiateurs et autres ventirads pour CPU mais s'avère aussi parfait pour les applications requérant à la fois une marge de performance élevée et un pilotage PWM pour une régulation automatique de la vitesse.

Dimensions	140x140x25 mm
Type roulements	SS0
Géométrie des pales	NF-P14 Blade Design
	avec Vortex-Control Notches
Max. puissance / tension	2,4 W / 12 V
MTTF	> 150 000 h
May vitage de retation ( , / 100/)	1 F O O D D M

Max. vitesse de rotation (+/-10%)	1500 RPM
Max. débit d'air	133,7 m³/h
Max. niveau sonore	25,8 dB(A)
Max. pression static	1,91 mmH2O

## REDUK

Modéle

Noctua NF-P14s redux-1500 PWM

4710

4716123315230

UPC

842431012319

Dimensions d'emballage (HxLxP) 200x190x34 mm

Poids inkl. l'emballage  $305\ g$ 

Garantie

6 ans

Pièce / carton

20 pcs

 $\begin{array}{l} \mbox{Dimensions d'emballage / carton (HxLxP)} \\ 410x400x200 \ mm \end{array}$ 

Poids inkl. l'emballage / carton 7,00 kg

Volume de livraison

Ventilateur, 4 vis de fixation

