



NOCTUA NF-S12B redux-1200 PWM

120x120x25mm Ventilador

Específicamente diseñado para aplicaciones de refrigeración de caja de baja impedancia, el clásico NF-S12B es el favorito entre los usuarios más entusiastas de todo el mundo y ayuda a que Noctua se establezca como uno de los mejores proveedores de equipamientos de refrigeración silenciosa de calidad. La nueva edición redux actualiza un modelo galardonado de Noctua al presentarlo en un paquete a un precio accesible que se ha reducido a lo esencial: el ventilador NF-S12B. Sus rodamientos SSO, sus más de 150 000 horas de MTTF (tiempo medio de vida entre fallos) y sus 6 años de garantía del fabricante hacen del NF-S12B redux la elección perfecta al combinar la calidad que ofrece Noctua con un precio atractivo. La versión PWM de 1200 rpm cuenta con el NE-FD1 PWM IC para un control de la velocidad automático, que permite lograr el equilibrio perfecto entre un alto rendimiento de refrigeración y un funcionamiento silencio en cada situación.

Dimensiones	120x120x25 mm
Rodamiento	SSO
Geometría de las aspas	NF-S12B Blade Design con Bevelled Blade Tips (BBT)
Máx. potencia / voltaje	0.9 W / 12 V
MTTF	> 150 000 h

Máx. velocidad de rotación (+/-10%)	1200 RPM
Máx. caudal	100.6 m ³ /h
Máx. sonoridad	18.1 dB(A)
Máx. presión estático	1.31 mmH ₂ O

REDUX
by NOCTUA

Modelo	Noctua NF-S12B redux-1200 PWM
EAN	4716123315285
UPC	842431012371
Dimensiones embalaje (AxAxP)	180x170x34 mm
Peso incl. embalaje	240 g
Garantía	6 años
Unidades / cartón	20 pzas
Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)	370x370x200 mm
Peso incl. embalaje / cartón	5.80 kg
Volumen de entrega	Ventilador, 4 tornillos de v ventilador

