



## NOCTUA NF-S12B redux-700

120x120x25mm Ventilateur

Le célèbre modèle NF-S12B, spécifiquement conçu pour le refroidissement faible impédance des boîtiers, est depuis longtemps une référence pour les passionnés du monde entier et a permis à Noctua d'asseoir sa réputation pour devenir un des leaders du marché des composants haut de gamme pour refroidissement silencieux. La toute nouvelle série redux redonne vie à ce célèbre modèle grâce à une offre étudiée à prix modéré et qui se concentre sur l'essentiel : le ventilateur haut de gamme NF-S12B. Le NF-S12B redux est équipé d'un roulement de qualité industrielle – le SSO Bearing – et peut se vanter d'un MTTF de 150 000 heures ; complété d'une garantie constructeur de 6 ans, ce modèle premium s'impose et permet d'accéder à la qualité Noctua à un prix attractif. Le modèle ultra lent 700 tr./min. est idéal pour les applications exigeant un niveau sonore très faible ou pour ceux qui sont très sensibles au bruit et recherchent un fonctionnement quasi-inaudible.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Dimensions               | 120x120x25 mm  |
| Type roulements          | SSO  |
| Géométrie des pales      | NF-S12B Blade Design<br>avec Bevelled Blade Tips (BBT) |
| Max. puissance / tension | 0,6 W / 12 V   |
| MTTF                     | > 150 000 h  |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Max. vitesse de rotation (+/-10%) | 700 RPM                 |
| Max. débit d'air                  | 56,9 m <sup>3</sup> /h  |
| Max. niveau sonore                | 6,8 dB(A)               |
| Max. pression static              | 0,44 mmH <sub>2</sub> O |

# REDUX

by NOCTUA

Modèle  
Noctua NF-S12B redux-700

EAN  
4716123315208

UPC  
842431012395

Dimensions d'emballage (HxLxP)  
180x170x34 mm

Poids inkl. l'emballage  
240 g

Garantie  
6 ans

Pièce / carton  
20 pcs

Dimensions d'emballage / carton (HxLxP)  
370x370x200 mm

Poids inkl. l'emballage / carton  
5,80 kg

Volume de livraison  
Ventilateur, 4 vis de fixation

