


Impulsor altamente optimizado con puntas biseladas

Gracias a una geometría de aspas mejorada con bordes exteriores extendidos y puntas de aspa biseladas, el NF-S12B logra hasta un 10% más de flujo de aire y presión estática que su ya aclamado predecessor con un nivel sonoro similar.



2 configuraciones de velocidad para el máximo silencio

Con configuraciones de velocidad a 700 y 500 RPM a través del adaptador incluido, la versión ULN (Ultra-Low-Noise o Sonido Ultrarreducido) se adapta perfectamente a los más entusiastas del silencio, que requieren velocidades de funcionamiento muy bajas y el mayor nivel de silencio operacional.



Smooth Commutation Drive 2

La última versión del avanzado sistema SCD de Noctua asegura una uniformidad del funcionamiento sobresaliente, eliminando las variaciones de torsión y los ruidos de intercambio.



SSO - Bearing

La tecnología de rodamientos SSO de Noctua, de probado rendimiento, se ha convertido en sinónimo de funcionamiento ultrasilencioso y excepcional estabilidad a largo plazo.

Dimensiones	120 x 120 x 25 mm	
Rodamiento	SSO-Bearing	
Geometría de las aspas	NF-S12B Blade Design con BBT	
Potencia	0.6 W	
Amperaje	0.05 A	
Voltaje	12 V	
MTBF	> 150.000 h	

Especificaciones	Standard	con U.L.N.A.
Velocidad de rotación +/-10%	700 RPM	500 RPM
Caudal	56.9 m³/h	38.2 m³/h
Sonoridad	6.8* dB(A)	5* dB(A)
Presión estático	0.44 mmH²O	0.23 mmH²O

*valores extrapolados

Producto **Noctua NF-S12B ULN**

Garantía
6 Años

Embalaje Unidades/Cartón
Retail 40

Volumen de entrega

- Ultra-Low-Noise Adaptor(U.L.N.A.)
- 4 Vibration Compensators
- Adaptador 3:4- pines
- Tornillos