

Combinación de un diseño de radiador de gran tamaño con seis heatpipes con una exquisita combinación de dos ventiladores NF-P14 y NF-P12, el NH-D14 está pensado para ofrecer el mejor rendimiento en refrigeración silenciosa. Dotado además de un tubo del aclamado compuesto térmico NT-H1 de Noctua, así como del nuevo sistema de montaje multisocket SecuFirm2™, el NH-D14 es una elección de primer orden para las más elevadas demandas en refrigeración silenciosa de primera calidad.

#### NF-P14 Especificaciones

Dimensiones	140 x 140 x 25 mm	
Rodamiento	SSO-Bearing	
Geometría de las aspas	NF-P14 Blade Design con VCN	
Potencia	1.2 W	
Amperaje	0.1 A	
Voltaje	12 V	
MTBF	> 150.000 h	
NF-P14	Ventilador	con U.L.N.A.
Velocidad de rotación (+/-10%)	1200 RPM	900 RPM
Caudal	110.3 m³/h	83.7 m³/h
Sonoridad	19.6 dB(A)	13.2 dB(A)
Presión estática	1.29 mmH₂O	0.77 mmH₂O

Compatible con socket

Intel LGA1366, LGA1156, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 (backplate necesario)

Peso (con ventilador)

1070 g (1240 g con 2 ventilador)

Material



Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado

Tamaño del ventilador

140x140x25 & 120x120x25mm

#### NF-P12 Especificaciones

Dimensiones	120 x 120 x 25 mm	
Rodamiento	SSO-Bearing	
Geometría de las aspas	Nine Blade Design avec VCN	
Potencia	1.08 W	
Amperaje	0.09 A	
Voltaje	12 V	
MTBF	> 150.000 h	
NF-P12	Ventilador	con U.L.N.A.
Velocidad de rotación (+/-10%)	1300 RPM	900 RPM
Caudal	92.3 m³/h	63.4 m³/h
Sonoridad	19.8 dB(A)	12.6 dB(A)
Presión estática	1.68 mmH₂O	1.21 mmH₂O



Producto  
**Noctua NH-D14**

Embalaje

**Retail**

Unidades/Cartón      Garantía  
**8**                    **6 años**

#### Volume de livraison

- 1x NF-P14 premium fan
- 1x NF-P12 premium fan
- 2x Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
- Y-Split Cable
- NT-H1 thermal compound
- SecuFirm2™ Mounting Kits