

NH-L12Sx77

Noctua NH-L12Sx77 L-Type Premium Cooler



产品数据信息

产品名称	Noctua NH-L12Sx77
EAN	9010018000504
UPC	841501100505
包装尺寸 (HxWxD)	146x182x139 mm
重量	1090 g
保修期	6 years
数量/箱	8 pcs
包装尺寸/箱 (HxWxD)	338x390x298 mm
重量/箱	9.40 kg

产品内容

NH-L12Sx77 散热器
NF-A12x15 PWM 优质风扇
NA-RC7 低噪音适配器 (L.N.A.)
NT-H2 高级散热膏
SecuFirm2™ 安装套件
Noctua 金属徽章

NH-L12Sx77是屡获殊荣的NH-L12S的一款稍高的改进型号，提供了更好的散热性能以及对主板和内存更好的兼容性。它提供了六个热管而不再是和NH-L12S一样的四个热管，这样提供了更多的散热面积，同时保持了与之相同的默认风扇安装，安装在翅片组下方的风扇向上吹，这不仅保证了在散热器正上方有网络机箱面板的情况下的更好的噪音消除效果，还有助于排出机箱中的热空气。由于其高度的增加，对于高主板散热片或内存模块的间隙也得到了明显的提高，但在77mm的高度上，NH-L12Sx77仍然显得足够紧凑，可以安装在流行的小尺寸（SFF/SFX）机箱，如Fractal Design Terra、Silverstone Milo ML12或Louge Raw S1。NH-L12Sx77配备了著名的SecuFirm2™安装系统、Noctua屡获殊荣的NT-H2高级散热膏和长达6年的制造商保修，是SFF小型构建的更好选择，是构建需要强大的散热性能，但无法安装更大的NH-C14S或NH-D9L时的选择。

性能增强的薄型散热

与原来的NH-L12S相比，NH-L12Sx77配备了6个热管而不再是4个，为更高的热负荷提供了更大的散热面积。因此，它非常适合在紧凑的情况下充分使用当今高端的CPU（因为高端CPU的激进高性能模式特别难以处理）。

更好的性能，更好的兼容性

与原来的NH-L12S相比，NH-L12Sx77不仅提高了性能，还提高了对主板和内存的兼容性：由于x77型号的主体更高，内存模块以及主板散热片及其保护罩的间隙得到了明显的增加，这使得散热器在大多数配置中都很容易的安装。

非常适合分形设计Terra、SilverStone Milo ML12、Louge Raw S1和其他情况NH-L12Sx77的高度为77毫米（比原来的NH-L12S的70毫米高出7毫米），非常适合Fractal Design的Terra（CPU散热器的更大空间设置）或Louge独特的、屡获殊荣的Raw S1机箱，以及许多其他无法安装更大型的如NH-C14S（在低塔模式下为115毫米）或NH-D9L（110毫米）散热器的机箱。

长达6年的质量保修


Noctua的产品以其无可挑剔的质量和长久的使用寿命而出名。秉承这一传统，NH-L12Sx77散热器经久耐用，与所有Noctua风扇一样，提供的NF-A12x15具有超过150000小时的平均无故障运行时间。整个产品都有6年的制造商保修期。

NH-L12Sx77 散热器规格

插槽兼容性	Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 and AMD AM5, AM4
尺寸	77x128x131 mm
加载NF-A12x15 PWM尺寸	77x128x131 mm
重量	410 g
加载NF-A12x15 PWM重量	540 g
材质	铜（底部与热管），铝（散热鳍片） 焊接接缝和镀镍
兼容风扇	120x120x15 mm, 120x120x25 mm

NF-A12x15 PWM 风扇规格

尺寸	120x120x15 mm	
连接头	4-pin PWM	
轴心	SS02	
风叶设计	A系列流量加速通道	
框架设计	AAO	
最大输入功率	1.56 W	
电压	12 V	
平均无故障运行时间	> 150,000 h	
NF-A12x15 PWM	不带减速线	带L.N.A.
最大转速(+/-10%)	1850 RPM	1400 RPM
最大气流	94.2 m³/h	70.8 m³/h
最大噪音	23.9 dB(A)	16.8 dB(A)
最大风压	1.53 mmH₂O	0.90 mmH₂O



设计于奥地利，NOCTUA的优质散热凭借他们精湛的安静，卓越的性能和优质的质量得到了很高的国际知名度，收到了1000多个国际有名硬件网站和杂志杂志的推荐及奖项。项N. OCNOCUATUA的AG的风扇风和扇和散热器热一器一百多百万多万忠实用户遍布全球。

附注1: 产品规格及信息仅提供参考，内容会随时更新，恕不另行通知，请咨询当地经销商了解详情。
附注2: 产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与完整的数据，并保留更动、修正页面信息的权利，恕不另行通知。