



NOCTUA NH-U12S REDUX

120MM SINGLE TOWER CPU COOLER

Fiel al espíritu del modelo redux de Noctua, el NH-U12S redux es una versión simplificada y económica del icónico NH-U12S, que se ha establecido como una referencia entre los disipadores de CPU de 120 mm, de grosor reducido y alta compatibilidad. La versión redux utiliza la misma disposición comprobada del disipador, que garantiza una compatibilidad del 100% con módulos RAM altos, así como una excelente compatibilidad con cajas y PCIe. Gracias al popular ventilador NF-P12 redux-1700 PWM, que proporciona un control automático de la velocidad a través de la placa base, se consigue un alto rendimiento con carga y funciona prácticamente en silencio cuando se encuentra en reposo. Al mismo tiempo, el famoso sistema profesional de montaje SecuFirm2™ y el compuesto térmico NT-H1 previamente aplicado de Noctua hacen que la instalación sea increíblemente sencilla. Respaldado por una garantía de fabricación de 6 años, el NH-U12S redux es una elección inteligente y económica para un disipador de 120 mm, silencioso y de gran calidad.

Basado en el galardonado NH-U12S

El NH-U12S redux se basa en el disipador NH-U12S de Noctua, comprobado y de calidad superior, que está ampliamente reconocido como uno de los mejores disipadores de 120 mm, grosor reducido y una única torre de todo el mercado. Tras haber sido galardonados con más de 200 premios y recomendaciones de sitios web y revistas internacionales especializadas, el NH-U12S ha convencido a miles de usuarios en todo el mundo.

Edición redux simplificada

Siguiendo la idea del modelo redux de Noctua, el NH-U12S toma el concepto probado del NH-U12S original y lo reduce a lo fundamental: un disipador de 120 mm de calidad y silencioso, con accesorios simplificados, alta compatibilidad y fácil de instalar.

Ventilador comprobado NF-P12 con PWM

Diseñado específicamente para aplicaciones que exigen presión, como los disipadores, el ventilador clásico NF-P12 sigue siendo el favorito entre los usuarios que valoran una refrigeración silenciosa. Su modelo redux, de mayor velocidad (1700 rpm), es compatible con la función PWM para un control automático de la velocidad, que permite que funcione prácticamente en silencio la mayoría del tiempo y proporciona un rendimiento excelente cuando es necesario.

6 años de garantía de fabricación

Los productos Noctua son conocidos por su magnífica calidad y su destacada durabilidad. Para continuar con esta tradición, el NH-U12S redux no escatima en esfuerzos y, al igual que todos los ventiladores Noctua, el NF-P12 que se incluye ofrece un MTTF (tiempo medio para fallo) de más de 150 000 horas. El paquete completo incluye una garantía de fabricación de 6 años.

NH-U12S ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR

Compatible con socket	AMD AM4, AM5 & Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, y LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156)
Dimensiones (con NF-P12 redux-1700 PWM)	158x125x45 mm (158x125x71 mm)
Peso (con NF-P12 redux-1700 PWM)	550 g (710 g)
Material	Cobre niquelado (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración)
Tamaño del ventilador	120x120x25 mm, 140x150x25 mm & 140x140x25 mm (con agujeros de montaje 120 mm)

NF-P12 REDUX-1700 PWM ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

Dimensiones	120x120x25 mm
Conexión	4 pines PWM
Rodamiento	SSO
Geometría de las aspas	Diseño de Nueve Aspas con VCN
Max. potencia	1.08 W
Voltaje	12 V
MTTF	> 150 000 h
NF-P12 redux-1700 PWM	sin adaptador
Max. velocidad de rotación (+/-10%)	1700 RPM
Max. caudal	120.2 m³/h
Max. sonoridad	25.1 dB(A)
Max. presión estática	2.83 mmH ₂ O

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo
Noctua NH-U12S redux

EAN
9010018000207

UPC
841501100208

Dimensiones embalaje (AxAxP)
202x144x121 mm

Peso incl. embalaje
1169 g

Garantía
6 años

Unidades / cartón
12 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)
420x350x390 mm

Peso incl. embalaje / cartón
14.98 kg

VOLUMEN DE ENTREGA

- Disipador NH-U12S redux
- Ventilador NF-P12 redux-1700 PWM
- 4x paneles anti-vibración NA-AVP1 chromax.grey
- Gancho de montaje para ventilador (un par)
- Compuesto térmico NT-H1 (aplicado previamente)
- Sistema de montaje SecuFirm2™

REDUX
by NOCTUA