



NOCTUA NH-U12S REDUX

120MM SINGLE TOWER CPU COOLER

Fidèle à l'esprit de la ligne redux Noctua, le NH-U12S redux est la version épurée à prix attractif du modèle iconique NH-U12S qui s'est lui-même imposé comme une référence parmi les ventilrads CPU 120 mm minces et ultra compatibles. La version redux intègre le même type de dissipateur apte à garantir une compatibilité totale avec les modules RAM hauts, les slots PCIe et les boîtiers. Grâce au célèbre ventilateur NF-P12 redux-1700 PWM qui offre un pilotage automatique de la vitesse via la carte mère, vous pouvez obtenir une performance optimale quand le CPU est très sollicité et un souffle quasi inaudible le reste du temps. L'installation reste d'une simplicité déconcertante grâce au célèbre système de fixation professionnel Noctua SecuFirm2™ et à la pâte thermique NT-H1 pré-appliquée. Assorti d'une solide garantie fabricant Noctua de 6 ans, le NH-U12S redux est une solution astucieuse et abordable donnant accès à un ventilrad 120 mm de haute qualité.

Basé sur un modèle de renom : le NH-U12S

Le NH-U12S redux a été conçu sur la base du célèbre modèle haut de gamme NH-U12S, unanimement reconnu comme étant un des meilleurs ventilrads simple tour 120 mm minces du marché. Avec plus de 200 prix et recommandations décernés par la Presse et les sites internet spécialisés, le NH-U12S a su gagner la confiance de dizaines de milliers d'utilisateurs à travers le monde.

Version redux ... aller à l'essentiel

Fidèle au concept de la ligne redux Noctua, le NH-U12S redux reprend le concept éprouvé du NH-U12S tout en ne gardant que l'essentiel : un ventilrad 120 mm silencieux de haute qualité assorti de quelques accessoires incontournables, facile à installer et offrant un haut niveau de compatibilité.

NF-P12 : un ventilateur PWM de renom

Spécialement conçu pour les applications exigeantes en pression (ex : ventilrads), le célèbre NF-P12 est devenu au fil du temps une référence incontournable dans le monde du refroidissement silencieux. Le modèle haute vitesse (1700 tr./min.) de la ligne redux est compatible PWM et permet un contrôle automatique de la vitesse pour un fonctionnement quasi inaudible la plupart du temps et offre, si besoin, un niveau impressionnant de performance.

Garantie fabricant de 6 ans

Les produits Noctua sont connus pour leur qualité et longévité sans failles. Fidèle à cette renommée, le NH-U12S redux ne déroge pas à la règle et, tout comme l'ensemble des ventilateurs Noctua, le NF-P12 redux fourni bénéficie d'un MTTF de plus de 150 000 heures de tests. Le package complet est assorti d'une garantie fabricant complète de 6 ans.

NH-U12S SPÉCIFICATIONS DU REFROIDISSEUR

Compatibilité du socle	AMD AM4, AM5 & Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, et LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156)
Dimensions (avec NF-P12 redux-1700 PWM)	158x125x45 mm (158x125x71 mm)
Poids (avec NF-P12 redux-1700 PWM)	550 g (710 g)
Matériau	cuivre nickelé (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement)
Dimensions du ventilateur	120x120x25 mm, 140x150x25 mm & 140x140x25 mm (avec fixation 120 mm)

NF-P12 REDUX-1700 PWM SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR

Dimensions	120x120x25 mm
Branchement	4 broches PWM
Type roulements	SSO
Géométrie des pales	Système à neuf pales avec VCN
Max. puissance consommée	1,08 W
Tension	12 V
MTTF	> 150 000 h
NF-P12 redux-1700 PWM	sans adaptateur
Max. vitesse de rotation (+/-10%)	1700 RPM
Max. débit d'air	120,2 m³/h
Max. niveau sonore	25,1 dB(A)
Max. pression statique	2,83 mmH ₂ O

DONNÉES LOGISTIQUES

Modèle	Noctua NH-U12S redux
EAN	9010018000207
UPC	841501100208
Dimensions d'emballage (HxLxP)	202x144x121 mm
Poids incl. l'emballage	1169 g
Garantie	6 ans
Pièce / carton	12 pcs
Dimensions d'emballage / carton (HxLxP)	420x350x390 mm
Poids incl. l'emballage / carton	14,98 kg

VOLUME DE LIVRAISON

- Dissipateur NH-U12S redux
- Ventilateur NF-P12 redux-1700 PWM
- 4x silentbloks anti-vibrations NA-AVP1 chromax.grey
- Agrafes pour fixation de ventilateur (une paire)
- Pâte thermique NT-H1 (pré-appliquée)
- Système de fixation SecuFirm2™

REDUX
by NOCTUA