



NH-U14S TR4-SP3

Noctua NH-U14S TR4-SP3 U-Type Premium Cooler



Continuando con el legado de la clásica serie NH-U de Noctua, la cual ha recibido más de 500 premios y recomendaciones de sitios web y revistas internacionales especializadas, el NH-U14S se ha convertido en una referencia dentro de los disipadores de una sola torre, 140mm y gran calidad. La versión TR4-SP3 es un modelo a medida para la plataforma TR4/SP3 de AMD (Ryzen Threadripper / Epyc) e incluye una superficie de contacto mayor así como el más novedoso sistema de montaje SecuFirm2™ para el socket TR4/SP3. Equipado también con el famoso ventilador silencioso NF-A15 PWM de 140mm, el compuesto térmico NT-H1 de eficacia probada de Noctua y una garantía de fabricación de 6 años, el NH-U14S TR4-SP3 forma una solución completa de máxima calidad que combina un excelente rendimiento y una magnífica acústica para los entusiastas de los sistemas TR4/SP3.

La Galardonada serie NH-U

El NH-U14S es el primer modelo de 140 mm de la galardonada serie NH-U de Noctua. La serie NH-U, que fue presentada por primera vez en 2005, se ha convertido en una elección habitual en disipadores de CPU silenciosos de gran calidad y ha recibido más de 400 premios y recomendaciones de los principales sitios web y revistas internacionales especializadas en hardware.

Versión personalizada para TR4/SP3 (Ryzen Threadripper / Epyc)

Con unas dimensiones de 70x56mm, la superficie de contacto de cobre de la versión TR4-SP3 supone más del doble de tamaño que el modelo convencional. Ideado para encajar con los grandes disipadores de calor integrados (IHS) de los procesadores Ryzen Threadripper / Epyc de AMD basados en TR4/SP3, este diseño personalizado permite un flujo de calor óptimo desde la base de la CPU, hasta los heatpipes y sobre las aletas de refrigeración.

140mm de tamaño para conseguir el máximo rendimiento

Con seis heatpipes, aletas con una superficie total de más de 6000cm² y el gran ventilador NF-A15 140mm, el NH-U14S TR4-SP3 proporciona un nivel superior de refrigeración que lo hace idóneo para la mayoría de los sistemas TR4/SP3 de gran calidad.

Opciones de montaje para un mayor espacio PCIe

Para garantizar una compatibilidad óptima con los sistemas multi-GPU SLI y CrossFire, el sistema de montaje SecuFirm2™ para TR4/SP3 posibilita el desplazamiento del disipador 3 o 6mm hacia el borde superior de la placa base, por lo tanto se aumenta el espacio en la ranura PCIe superior.

Sistema de montaje SecuFirm2™ para TR4/SP3

El sistema de montaje SecuFirm2™ de Noctua se ha convertido en sinónimo de calidad, seguridad y facilidad de uso. La versión TR4-SP3 ha sido diseñada especialmente para el nuevo socket y es especialmente fácil de instalar: Solo coloque el disipador, fíjelo con los cuatro tornillos con resorte y ¡listo!

6 años de garantía de fabricación

Los productos Noctua son conocidos por su magnífica calidad y su destacada durabilidad. Al igual que todos los ventiladores Noctua, el NF-A15 que se suministra ofrece un tiempo medio de vida entre fallos (MTTF) de más de 150.000 horas, y el paquete completo NH-U14S incluye una garantía total de fabricación de 6 años.

Tenga en cuenta que el NH-U14S TR4-SP3 es una versión especial para el socket TR4/SP3 de AMD. Debido a su base personalizada más amplia no puede utilizarse con ningún otro socket y no es compatible con los kits de montaje estándar de Noctua.

ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR

| | |
|---------------------------------|--|
| Compatible con socket | AMD TR4/SP3 |
| Dimensiones sin NF-A15 PWM | 165x150x52 mm |
| Dimensiones con NF-A15 PWM | 165x150x78 mm |
| Peso sin NF-A15 PWM | 865 gr |
| Peso con NF-A15 PWM | 1030 gr |
| Material | Copper (base and heat-pipes), aluminium (cooling fins), soldered joints & nickel plating |
| Tamaño del ventilador | 120x120x25 mm |
| (con agujeros de montaje 120mm) | 140x150x25 mm / 140x140x25 mm |

ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

| Noctua NF-A15 PWM | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Dimensiones | 140x150x25mm | |
| Conexión | 4-pin PWM | |
| Rodamiento | SS02 | |
| Geometría des pales | Serie A con canales de aceleración del flujo / AAO | |
| Potencia máx./ Voltaje | 1.56 W / 12 V | |
| MTTF | > 150.000 h | |
| NF-A15 PWM | sin adaptador | con L.N.A. |
| Velocidad de rotación máx. (+/-10%) | 1500 RPM | 1200 RPM |
| Caudal máx. | 140.2 m ³ /h | 115.5 m ³ /h |
| Sonoridad máx. | 24.6 dB(A) | 19.2 dB(A) |
| Presión estático máx. | 2.08 mmH2O | 1.51 mmH2O |

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo
Noctua NH-U14S TR4-SP3

EAN-No.
901001800010-8

UPC-No.
84150110010-9

Dimensiones (AxWxD)
217 x 226 x 113 mm

Peso
1500 gr

Garantía
6 años

PVP
79.90 USD

Unidades / Cartón
8 Pcs

Dimensiones / Cartón (AxWxD)
449 x 467 x 241 mm

Peso / Cartón
13.00 kg

VOLUMEN DE ENTREGA

- 1x NF-A15 PWM Premium fan
- 1x SecuFirm2™ Sistema de montaje SP3/TR4
- 1x NT-H1 Compuesto térmico
- 1x Low-Noise Adapter (L.N.A.)
- 1x Kit de montaje por un opcional segundo NF-A15 Premium fan