



Le NH-U9B est dans la lignée des radiateurs Noctua NH-U qui ont reçu plus de 150 distinctions et prix de la part de sites Internet et de magazines de référence. Grâce à sa taille compacte, le NH-U9B est parfait pour les HTPC et les petits boîtiers mais s'avère aussi idéal dans toutes les configurations n'offrant pas assez d'espace pour son grand frère, le NH-U12P. Fourni avec la pâte thermique primée NT-H1 et équipé du nouveau ventilateur NF-B9, le NH-U9B assure un niveau de performance et de silence proche de celui du NH-U12P.

Ventilateur Modèle	Noctua NF-B9		
Dimensions	92 x 92 x 25 mm		
Type roulements	SSO-Bearing		
Géométrie des pales	NF-B9 Blade Design		
Puissance consommée	1.32 W		
Tension	12 V		
MTBF	> 150.000 h		

Compatibilité du socle	Intel Socket LGA 775, AMD AM2 & AM2+, Intel Xeon sur demande
Poids (ventilateur compris)	550 g
Matériau	cuirre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé & nickelé
Dimensions du ventilateur	92x92x25mm (Il est également possible de monter 2 ventilateurs !)

Spécifications	Standard	avec L.N.A.	avec U.L.N.A.
Vitesse de rotation (+/-10%)	1600 RPM	1300 RPM	1000 RPM
Débit d'air	64.3 m³/h	52.6 m³/h	41.1 m³/h
Niveau sonore	17.6 dB(A)	13.1 dB(A)	7,9* dB(A)
Pression statique	1.61 mmH ₂ O	1.09 mmH ₂ O	0.64 mmH ₂ O

*chiffres extrapolés



all measurements in mm

Produit
Noctua NH-U9B

Mode d'emballage
Retail

Pièce/Carton
12

Garantie
6 ans

Volume de livraison

- NF-B9 Premium Fan
- Mounting-clips for 2 fans
- Low-Noise-Adaptor (L.N.A.)
- Ultra-Low-Noise-Adaptor (U.L.N.A.)
- NT-H1 thermal compound
- SecuFirm™ mounting kits