



NV-FH2

8通道风扇集线器，适用于5V、12V和24V风扇，总功率高达60W，带可供选择5.5mm圆形连接器电源

NV-FH2是一款灵活的、优质的8通道PWM风扇集线器，非常适合在家庭、办公室等多种需要通风的应用中，使用5.5mm圆形接头的外部电源（如可选的Noctua的NV-PS1）为多达8个风扇供电。它与带有4针PWM和3针连接头的5V、12V和24V风扇兼容，并支持高达60W的总功耗。3针风扇可以通过电压调节进行速度控制，5V和12V PWM风扇可以通过将可选的NA-FC1控制器连接到NV-FH2的4针PWM输入端来控制。并且，NV-FH2也可以通过该输入端进行供电（总功率高达22W），例如在PC环境中，它可以在带有PWM控制和转速监控的主板风扇接头上运行，或者当与包括USB电源适配器线材的Noctua 5V PWM风扇型号一起使用时，可以在电源组或标准的USB电源上运行NV-FH2。得益于其先进的保护和信号滤波功能，NV-FH2不仅可以在需要高启动电流或瞬间电压的风扇上安全运行，而且还支持多级串联多个单元，可同时控制多达71个风扇。由于其集成磁铁，所以可以在钢铁表面上磁吸放置，而且NV-FH2还带有螺孔的安装片，可以使用螺钉或扎带固定，因此安装NV-FH2是非常的简单轻松。集线器可以在没有附带的卡扣式盖子的情况下运行，以便通过其白色状态的LED进行状态监测，也方便您可以取下盖子以方便提供额外的防尘、接触或机械冲击保护。NV-FH2拥有CE、UKCA和UL认证，完全符合所有适用的安全标准，以及Noctua长达6年的制造商保修，是高度坚固的多用途集线器的高规格标准，在电脑内部和其他需要通风的应用中都表现良好。

支持5V、12V和24V风扇

得益于其高品质的MOSFET晶体管，NV-FH2支持5V、12V和24V风扇。这使得它不仅是12V电脑机箱风扇的很好选择，而且也是基于5V的家庭通风设置以及24V环境中（如3D打印机或工业应用）的高级选择。

同时兼容4针PWM和3针风扇

虽然只有4针PWM风扇可以通过PWM控制，但NV-FH2的输出连接器也与3针风扇兼容，因此它也可以用于从单个电源运行多个3针风扇，并通过降低输入电压同时调整其速度。

可选的NV-PS1230/115V通用电源

NV-FH2可以使用可选的NV-PS1电源进行供电，这使得在几乎任何环境下都可以非常容易地在运行风扇的情况下进行电源的开关。NV-PS1支持230V和115V，并配有模块化插头（欧盟/英国/美国类型）。

NV-FH2 规格

输出端接头	8x 4-pin PWM
输入端接头	1x 5.5mm (外径) / 2.1mm (内径) 圆形连接器, 1x 4-pin PWM
圆形端供电最大功率	60 W
4针PWM端供电最大功率	22 W
工作电压	5-24 V
工作温度	-40°C 至 +60°C
可燃性等级	UL-94 V-0
安全标准	EN 62368-1, EN 55035, EN 55032, UL-62368
证书	CE, UKCA, UL
尺寸	93x62x12.5mm (不带顶盖) / 93x62x19mm (带顶盖)
重量	47 g
兼容风扇	所有Noctua 24V, 12V, 和5V 风扇 大多数第三方风扇
保修期	6年

LOGISTIC DATA

Product name	Noctua NV-FH2
EAN	9010018900156
UPC	841501190155
Packaging dimensions (HxWxD)	28x145x109 mm
Weight incl. packaging	120 g
Warranty	6 years
Packaging unit	60 pcs
Packaging dimensions / unit (HxWxD)	346x356x316 mm
Weight incl. packaging / unit	7.70 kg

SCOPE OF DELIVERY

NV-FH2 fan hub