



NOCTUA NH-U12S REDUX

120MM单塔CPU散热器

秉承Noctua的redux系列精神，NH-U12S redux是我们标志性NH-U12S散热器的精简版，一款价格更加优惠的型号，屡获殊荣的NH-U12S已确立了其作为超薄，高度兼容的120mm CPU散热器的基准。redux型号使用相同的经过考验的散热器布局，从而保证了与高内存模块的100%兼容性以及出色的机箱和PCIe兼容性。得益于流行的NF-P12 redux-1700 PWM风扇，该风扇支持通过主板进行自动速度控制，在负载下可提供极高的性能，并在闲置时以近乎无声的运行。同时Noctua著名的专业SecuFirm2™安装系统和预先应用的NT-H1散热膏使安装变得更加简单。NH-U12S redux拥有Noctua值得信赖的6年制造商保修，是一款安静、高质量的120mm散热器的首要选择。

基于屡获殊荣的NH-U12S

NH-U12S redux基于Noctua久经考验的高级NH-U12S散热器，该产品被公认为市场上高端的120mm单塔超薄散热器之一。NH-U12S已获得国际硬件网站和杂志的200多个奖项和推荐，已经征服了全球成千上万的用户。

简化的Redux型号

遵循Noctua的redux系列理念，NH-U12S redux继承了原始NH-U12S的成功经验，在不影响性能的基础上保留了其核心部件，散热器的流线型架构使其非常兼容于目前市面上的主板，安装起来也很简单。

久经考验的NF-P12 PWM风扇

经典的NF-P12专为诸如散热器等对风压要求较高的应用而设计，长期以来一直深受安静散热爱好者的喜爱。更高速度的1700rpm redux型号支持用于自动速度控制的PWM，这使它在大多数时间几乎处于静音状态，并在需要的时候提供出色的性能。

制造商6年保修

Noctua产品以其无可挑剔的质量和出色的使用寿命而著称。秉承这一传统，NH-U12S Redux与所有Noctua风扇一样，所提供的NF-P12 Redux具有超过150,000小时的平均无故障运行时间。具有完整的6年制造商保修。

NH-U12S 散热器规格

插槽兼容性	Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156), LGA1200, LGA1700
	LGA20xx (LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 Square ILM) & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+ (背板支持)
尺寸	158x125x45mm
安装NF-P12 redux-1700 PWM后尺寸	158x125x71mm
重量	550g
安装 NF-P12 redux-1700 PWM后重量	710g
材质	镀镍铜 (底座和热管), 铝 (散热片)
风扇兼容性	120x120x25mm, 140x150x25mm & 140x140x25mm (with 120mm holes)

NF-P12 REDUX-1700 PWM 风扇规格

尺寸	120x120x25mm
连接头	4-pin PWM
轴心	SSO
叶片形状	带有VCN的九刀片设计
输入功率上限	1.08W
额定电压	12V
平均无故障运行时间	> 150,000 h
NF-P12 redux-1700 PWM	不带连接头
转速上限 (+/- 10%)	1700 RPM
气流上限	120,2 m³/h
噪音上限	25,1 dB(A)
静压上限	2,83 mmH ₂ O

物流信息

产品名称
Noctua NH-U12S redux

EAN
9010018000207

UPC
841501100208

包装尺寸 (HxWxD)
202x144x121 mm

包装重量
1169g

保修期
6 years

建议零售价
350.00RMB

包装数量
12 pcs

P包装尺寸/箱 (HxWxD)
420x350x390mm

包装重量/箱
14.98kg

产品信息

- NH-U12S redux 散热器
- NF-P12 redux-1700 PWM 风扇
- 4个 NA-AVP1 chromax.grey 防振垫
- 风扇安装夹 (一对)
- NT-H1 高级散热膏
- SecuFirm2™ 多平台安装套件

REDUX
by NOCTUA

附注1:产品规格及信息仅供参考，内容会随时更新，恕不另行通知，请咨询当地经销商了解详情。
附注2:产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与完整的数据，并保留更改、修正页面信息的权利，恕不另行通知。